

» WICSTYLE NG

Systèmes de portes Issue de secours

Dans les situations de panique, la sécurité et l'évacuation des personnes dans le bâtiment sont la principale préoccupation. En Europe, les normes EN 179 et EN 1125 s'appliquent aux dispositifs d'issue de secours.

Les issues de secours selon la norme EN 179 sont destinées aux bâtiments auxquels le grand public n'a pas accès et dont les visiteurs comprennent la fonction des issues de secours.

Les dispositifs d'issue de secours conformes à la norme EN 1125 sont utilisés dans les bâtiments publics où les visiteurs ne sont pas familiarisés avec ce type d'équipement, comme les écoles, les hôpitaux ou encore les centres commerciaux.

Les systèmes de portes WICSTYLE offrent une large gamme d'applications et peuvent être combinés à d'autres fonctions et options de conception.



Performances techniques :

Technologie du système :

- Les accessoires complémentaires confèrent aux portes battantes standards la fonction issue de secours. L'harmonie visuelle du bâtiment est ainsi préservée.
- Un ou deux vantaux.
- Compatibles retard à l'effraction dans les classes RC1, RC2 et RC3
- Compatibles protection incendie dans les classes EW30 / EI30 & EW60 / EI60 et possibilité anti-fumée (selon la réglementation nationale)



Systèmes WICSTYLE pour issues de secours conformes

EN 179 (dispositifs d'issue de secours) et EN 1125 (dispositifs antipanique)

- Porte battante WICSTYLE 65 NG
- Porte battante WICSTYLE 75 NG
- Porte anti pince doigts WICSTYLE NG
- Porte WICSTYLE 65 N NG non isolée

